Светодиодный прожектор In Led RGB

1. Наименование и область применения

1.1. Прожекторы светодиодные In Led RGB предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220 В частоты 50 Гц.

1.2. Светодиодные прожекторы In Led RGB сертифицированы и применяется на стадионах, спортивных площадках, в туннелях, портах, на маяках, на высоких мачтах освещения, а также в освещении аэропортов, коммерческих зданий, ферм, парков аттракционов и прочих специальных проектах с высокими требованиями к качеству света. Установка прожекторов может осуществляться на наружных стенах, парапетах зданий и сооружений, других ровных поверхностях.

1.3. Светодиодные прожекторы In Led RGB отличаются низким энергопотреблением при значительном световом потоке. Они имеют усовершенствованную конструкцию корпуса и матрицы, характеризуются хорошей цветопередачей, устойчивостью к климатическим воздействиям, виброустойчивостью и механической прочностью. Встроенный блок питания позволяет подключать прожектор к сети переменного тока 220В без дополнительных трансформаторов. Блок питания имеет защиту от скачков напряжения и перегрева.

2. Технические характеристики

2.1. Основные характеристики

Технические характеристики	Показатели
Рабочее напряжение	175-265 V AC
Материал корпуса	Литой алюминий с защитным покрытием, закаленное стекло
Производитель светодиодов	Sanan
Модель светодиода	Genesis Photonics
Тип крепления	лира
Драйвер	In Led
Срок эксплуатации	70 000 ч
Температура эксплуатации	-50 / +60
Угол светового пучка (градусы)	120°
Степень защиты Степень защиты (по ГОСТ 14254 65)	IP65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150)	УХЛ-1
Тип кривой силы света (по ГОСТ Р 54350)	Ш

2.2. Модели уличных светодиодных светильник In Led RGB

Модель	Мощность	Кол-во светодиодов	Габариты	Масса, gr
RGB 50W	50	1	285x235x100	1900
RGB 100W	100	2	360x285x85	2700
RGB 150W	150	3	425x330x175	4000
RGB 200W	200	4	455x325x175	4200
RGB 300W	300	6	525x325x180	6000
RGB 400W	400	8	560x325x200	8000

3. Комплект поставки

- Уличный светодиодный светильник In Led RGB — 1 шт.,
- Инфракрасный пульт ДУ – 1 шт.,
- Паспорт (по требованию заказчика) — 1 шт.,
- Индивидуальная упаковка из картона.

4. Требования по технике безопасности

Во избежание несчастных случаев, категорически запрещается:
• включать с открытом блоком питания, с оголенными проводами;
• эксплуатировать, имеющие механические повреждения;
• производить монтаж, демонтаж при включенном электропитании

5. Инструкция по монтажу

5.1. Монтаж и подключение должны осуществляться только квалифицированным электриком.
5.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220В и наличии защитного устройства.
5.3. Крепление светодиодного светильника подвесного In Led RGB осуществляется при помощи поворотной лиры.
5.4. Присоедините подготовленные концы проводов к клеммному зажиму.
5.5. Присоединение светильника к поврежденной проводке запрещено!
5.6. Светильник можно эксплуатировать только при наличии защитного заземления.
5.7. Эксплуатация светильника проводится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
5.8. В комплект поставки входит ИК-пульт и встроенный контроллер. Дальность действия ИК-пульта составляет 5 метров в базовом варианте и 25 метров в специальном варианте (поставляется только под заказ).
5.9. С помощью ИК-пульта можно задать одну из следующих программ: а) свечение заданным цветом (несколько десятков цветов на выбор) б) плавное перетекание от одного цвета к другому в) режим тробоскопа. 5.10. Светодиодный прожектор rgb автономен, его нельзя использовать в проекте с заданной программой и управлением с единого компьютера (например, по протоколу DMX512).

6. Сведения об утилизации

6.1. Уличные светодиодные светильники In Led RGB
не содержат токсичных материалов и комплектующих, приносящих вред
окружающей среде и здоровью человека. Уличным светодиодным светильникам
не требуется специальная утилизация.

7. Правила хранения и транспортировки

7.1. Светодиодные светильники подвесные In Led RGB транспортируются в штатной транспортной упаковке любым видом транспорта при условии его защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

7.2. Светодиодные светильники подвесные In Led RGB в упаковке и без неё допускаются к хранению на стеллажах в закрытых отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов.

7.3. Температура хранения от -50 до +60 °С при относительной влажности не более 95 %. Срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

8. Сертификация

8.1 Светодиодные светильники подвесные In Led RGB сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентам таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

9. Гарантийные обязательства

9.1 При соблюдении потребителем правил транспортировки, установки, эксплуатации и хранения, производитель гарантирует нормальную работу светодиодных светильников подвесных In Led RGB в течение 18-ти месяцев со дня отгрузки продавцом.

9.2 В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светодиодного светильника подвесного In Led RGB до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи светильников.

9.3 При отсутствии даты отгрузки и штампа магазина — гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.

9.4 Покупатель обязан удостовериться в целостности упаковки, качестве и количестве принимаемого товара при его получении. Покупатель имеет право потребовать вскрыть упаковку, осмотреть товар, проверить работоспособность. После подписания документов о приемке товара претензии по внешнему виду товара и по тем характеристикам, которые могли быть установлены при осмотре товара при его передаче, в дальнейшем не принимаются.

9.5 Претензии по дефектам, появившимся в течении гарантийного срока из-за неаккуратного хранения, транспортировки, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания, не принимаются.

10. Свидетельство о приёмке

Светодиодные светильники подвесные In Led RGB сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентам таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Поставщик : ООО "ИНЛЕД"
ИНН 5609197017 КПП 560901001
Юр. адрес: 460036, Оренбургская область г. Оренбург ул.Шевченко 255 оф. 1
Фактический адрес: 460036, Оренбургская область г. Оренбург ул.Шевченко 255 оф. 1
Почтовый адрес: 460056 а/я 26
e-mail: info@inled.ru тел.: +7-499-444-04-05
Изготовитель: Zhongshan Capson Lighting Technology Co.LTD адрес: 5F Building A,No.171 Changan North Road , Henglan Town Zhongshan City Guangdong Province China
Страна происхождения: Китай

Гарантийный талон
Артикул ____
Модель ____
Дата выпуска ____
Номер партии ____
Продавец ____
Дата продажи ____
Штамп продавца ____